



巻取ヒートカットスリッター

CH-350



適用
素材

天然繊維・合成繊維・不織布・複合材

※カーテン・のぼり旗に最適です。

※その他の素材もご相談ください。

CH-350

巻取ヒートカットスリッター

◆◆ 特長

1. スリット幅の変更は簡単。数分で完了。
2. ヒートカット方式なので、断面に毛羽立ちが出来ません。
3. 縦型設計で省スペース。
4. 巻取軸は2軸エアシャフト方式で、紙管の装着はワンタッチ。

◆◆ 仕様（標準）

原反有効幅	1,300mm
原反最大径	φ350mm
巻取最大径	φ350mm
最小カット幅	17mm
寸法精度	±0.3mm
カットスピード	0~50m/分
機械寸法量	2,750mm(W)×700(D)×1,700(H)

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

◆◆ オプション

- 原反追従装置
- フリクションシャフト
- 安全カバー
- 静電気除去装置
- コンプレッサー
- 耳巻取装置



※その他、ご要望に応じて改造、開発致しますので、ご相談下さい。

株式会社 **コルテック**

〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町 213 番地の 1
TEL.072-479-1279 FAX.072-479-2269
e-mail : info@cortec.jp URL : http://www.cortec.jp



20200331_CY-360